

LÍNEA
SPORTWORK

HELIO
Ref.: SP5027 GR

CERTIFICACIÓN
S1P SRA



NORMA	UNE EN ISO 20345
TALLAS	36-48
COLOR	GRIS - AMARILLO - NEGRO
TIPO DE CALZADO	ZAPATO TIPO A
USO	PROFESIONAL
RESISTENCIA ELÉCTRICA	ESD (Protección contra cargas electroestáticas)

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

SUELA	Caucho-Nitrilo. Una suela ideal para cualquier terreno y condiciones climáticas. Resistente a hidrocarburos. Resultados excelentes de Anti-deslizamiento y absorción de la energía en el talón
CORTE	Microfibra con acabado serraje más rejilla de primera calidad, transpirable, blanda y de una adaptación al pie extraordinaria.
FORRO	Forro interior High-Dry® con un fuerte poder de absorción y de secado rápido, hidrofílico y de alta resistencia al desgaste.
PUNTERA	COMPACT® NO METÁLICA (Plástica) ultra ligera. Especial protección garantizada. Mínimo peso. Resistente a impactos > 200 Julios.
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	COMPACT® NO METÁLICA (Plástica). Permite mayor movilidad y flexión del pie en cualquier situación. Pasa inadvertida y es más ligera. Resistencia a la perforación > 1000 KNewton.
PLANTILLA INTERIOR	Componentes de la plantilla EVA con PU de 4 mm zona del talón acolchado especial anti-shock, disminuye la fatiga diaria de la jornada laboral, especial confort. Formula profesional antibacteriana, antihongos y antiestática.
ZONA TALÓN	Cerrada
RESISTENCIA TENSIÓN ELÉCTRICA	Antiestática, bajo de 1000 M tanto en mojado como en seco.
ACOLCHADOS	Acolchado del collarín 15mm de espuma. Acolchado del fuelle 10mm de espuma. Contrafuerte de espuma de látex recubierta de piel.
UNIÓN CORTE-PISO	Inyección directa
SISTEMA DE CIERRE	Cordones.



PACAL SHOES S.L.U.:

Sor Josefa Alcorta, 37. 03204 Elche. Alicante. España. Tel: 966 630 052 • info@paredesseguridad.com • www.paredesseguridad.com