

FICHA TÉCNICA

Ref. C137 ◀

Auricular ECO



Embalaje:



► NORMA:

EN 352-1 :1993

Anexo II de la Directiva 89/686/EEC

Organismo certificador: N° 0070

► DESCRIPCIÓN:

Protector auditivo muy ligero y versatil.

Colocado correctamente, brinda una excelente protección que filtra las altas frecuencias en las que tenemos mayores problemas de ruido precedente de máquinas dinámicas de talleres, etc...

► NIVELES DE ATENUACIÓN:

Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB)	15.4	9.3	17	24	31.2	33.6	37.9	37
Standard Deviation (dB)	4.0	2.4	1.6	1.7	2.1	2.1	2.5	4.6
Assumed Protection (dB)	11.4	6.9	15.4	22.3	29.1	31.5	35.4	32.4

► MANTENIMIENTO:

Limpiar con agua jabonosa, no usar disolventes orgánicos a alcohol para su limpieza.

Es preciso desinfectar el auricular cada 3 meses o dependiendo de su uso.

Las partes en contacto con el usuario se desinfectarán con alcohol.

► CAMPO DE APLICACIÓN:

Protector par todo uso. Para turnos de trabajo cortos o largos.

Perfil ligero pero profundidad interior lo que permite combinarlo con otros equipos de protección. Para entornos con ruido industrial poco intenso: talleres diversos, de chapa, escuelas profesionales, imprentas, industrias textiles, jardinería, prácticas de tiro, etc...

► SNR:

27 dB

► H:

33 dB

► M:

24 dB

► L:

15 dB



**METAL
FREE**